



Проект 04

Фарба для стін



Проект 04 це акрилова фарба найвищої якості з високою ступінню покриття і чудовим білим відтінком. Призначена наперед для фарбування стін та стель (бетон, штукатурка, гіпсокартон, шпалери або попередньо пофарбовані поверхні).

Проект 04 це досконалий вибір у разі нанесення за допомогою фарборозпилювача. Високий вміст сталих частин (сухий залишок) забезпечує високу ступінь покриття. Продукт легкий в нанесенні на рівні поверхні, забезпечуючи при тому мінімальне розбризкування фарби з валика.

Проект 04 дає миючу, зносостійку і матову поверхню.

Проект 04 вироблений в Швеції і може бути забарвлений в системі Colorex mix.

Підготовка поверхні

-Завжди починайте роботу з прочитання інструкції. Належить застосовувати відповідні інструменти і ретельно підготувати поверхню, це дасть можливість досягнути належного результату. Вимішуйте ретельно фарбу перед нанесенням.

-Температура повітря і поверхні що фарбується є дуже важлива для фінішного ефекту. Не фарбуйте при температурі нижчій ніж +5°C.

-Захистіть підлогу і меблі перед початком пофарбування.

- Поверхня повинна бути чиста, суха і обезпилена. Помийте, сполосніть і усуньте старий шар фарби яка відшаровується. Використовуйте унігрунт перед пофарбуванням.

Фарбування

-Нанесіть 1-2 шари фарби за допомогою валика, пензля або розпилювача.

- Стеля завжди повинна фарбуватись за допомогою валика з великою кількістю фарби (завжди мокрий валик), щоб уникнути пасів. Завжди фарбуйте стелю в різних напрямках, але фінальний шар наносьте в напрямку джерела світла (вікно).

Забруднену поверхню мийте вологою губкою (можна додати невелику кількість миючого засобу). Ніколи не використовуйте спирту коли чистите пофарбовані або лаковані поверхні.

Технічні дані

Використання	Внутрішня	Миття	5000 циклів
Смола	Акрил	Клас горіння	Не горить
Блиск	Мат	Клас миття	Клас 1 згідноDIN 13300
Летючі речовини	30 гр/л	Термін зберігання	2 роки на закрити тару
Очищення інструменту	Вода	Температура повітря/поверхні під час фарбування	Мінімум +5°C
Розчинник	Вода	Розхід	Близько 10 кв.м.
Час висихання	2-3 години , повне 48 год.	Нанесення	Валик, пезель,розпилювач
		Тара	0,9л, 2,7л, 9л,

Країна – виробник КАНАДА;

Офіційний дистриб'ютор:

ТЗОВ «Бі.Ем.Україна»

79015, м.Львів

вул.Героїв УПА,77

para.ua.lviv@gmail.com

офіс: (032) 295-52-59

магазин-салон “Еліт Фарба”: (032) 295-52-60

моб.:+38 (098) 371-38-89