



## Фарба 1900 *PARA Professional*

Акрилово – латексна фарба, матова, стійка до легкого змивання. Ідеально підходить для стель, та усіх господарських приміщень. Фарба призначена для клієнтів, які вимагають хорошу якість за низьку ціну. Утворює гладку матову поверхню.

### Технічні характеристики:

**Ступінь блиску:** матова

**Розхід:** Близько 12 м<sup>2</sup> / л

**Розчинник:** вода

**Час висихання:** На дотик: 60 хв,  
наступне фарбування: 2 - 4 год.,  
повне висихання - 24 год.

**Сухий залишок:** 40г/л за вагою, 29-33% за об'ємом

**Доступна тара :** 3,78 л (галон)

**Колористика :** білий - може бути кольорована  
в пастельні тони (Близько 1500 з DL II і DL III)

**Змивання:** 500 циклів

### Призначення та властивості

Акрилово-латексна фарба призначена для внутрішніх робіт.. Придатна для фарбування цементної та гіпсової штукатурки, гіпсокартону, погрунтованого дерева та ін. Не жовтіє та стійка до миючих засобів.

### Підготовка поверхні::

Поверхня що фарбується, повинна бути монолітною, чистою, сухою, очищеною від пилу, жиру і грибкових забруднень. Грибкові забруднення, видалити відповідним хімічним засобом. Глянцеві поверхні пошліфувати шліф папером і добре очистити від пилу.

Нове дерево - дерево з живицею (сосна, ялиця), попередньо очистити нітророзчинником. Внутрішні штукатурки і гіпсокартонні плити ґрунтувати відповідною ґрунт - фарбою .

### Нанесення:

Наносити пензлем, валиком або розпилювачем високого тиску. Перед використанням фарбу добре перемішати. Не розбавляти. Фарба готова до використання. Не змішувати з іншими фарбами і розчинниками. Не фарбувати при температурі нижче 10 ° С.

**Країна – виробник КАНАДА;**

**Офіційний дистриб'ютор:**

**ТЗОВ «Бі.Ем.Україна»**

**79015, м. Львів**

**вул. Героїв УПА,77**

**[para.ua.lviv@gmail.com](mailto:para.ua.lviv@gmail.com)**

**офіс: (032) 295-52-59**

**магазин-салон «Еліт-Фарба»: (032) 295-52-60**

**моб.: +38 (098) 371-38-89**

