

240 Грунт-фарба

Спеціальний латексний грунт призначений для внутрішніх робіт. Можна кольору вати в тон фінішної фарби.

Технічні характеристики:

Ступінь блиску: матова

Розхід : Близько 10-12 кв.м/ літри

Розчинник: вода

Час висихання: Суха на відлипання через 1 годину.

Наступне пофарбування: від 4 до 6 годин.

Повне висихання: 24 години.

Сухий залишок: 30%+/- за об'ємом

Доступна тара: 3,78 л (галон)

Кольористика: Біла – може бути кольорована в пастельні кольори близько 1500 з DL II і DL III



Призначення:

Грунт для внутрішніх робіт в різних приміщеннях приватних будинків, навчальних закладах ,лікарнях, торгових і публічних закладах(стіни.стелі). Рід поверхні: всі нові поверхні з плит гіпсокартонних , штукатурки цементні, бетон, гальванізований метал, пластик, дерево а також до всіх попередньо пофарбованих поверхонь .Фінішний шар фарби потрібно нанести не пізніше ніж 30 днів після грунтування поверхні.

Приготування:

Поверхні призначені для пофарбування повинні бути чисті,міцні очищені від пилу, бруду, жиру, сажі, воску , плісняви, крейди і т.д.

- Очистити поверхню з застосуванням відповідних продуктів.
- Відремонтувати пошкоджену штукатурку
- Відшліфувати поверхню шліф папером -120-220.Очистити від пилу.

Нанесення:

Наносити валиком, пензлем (рекомендований інструмент фірми Дупаміс) або розпилювачем високого тиску. Найкращий результат можна отримати використовуючи валик з густою шубкою. Перед використання фарбу необхідно ретельно вимішати. Не розчиняти. Фарба готова до використання. Не змішувати з іншими фарбами і розчинниками. Не фарбувати при температурі нижче 10 С.

Країна – виробник КАНАДА;

Офіційний дистриб'ютор:

ТзОВ «Бі.Ем.Україна»

79015, м. Львів

вул. Героїв УПА,77

para.ua.lviv@gmail.com

офіс: (032) 295-52-59

магазин-салон «Еліт-Фарба»: (032) 295-52-60

моб.: +38 (098) 371-38-89