

Латексно – акрилова матова фарба найвищої якості. Стійка до миття та делікатного чищення. Не виділяє шкідливих речовин в зовнішнє середовище. Фарба без запаху лінії Essence рекомендована особам схильним до алергії.

### Технічні характеристики:

**Ступінь блиску:** матова

**Розхід:** Близько 12 м<sup>2</sup> / літри

**Розчинник:** вода

**Час висихання:** На дотик: 60 хв,  
наступне фарбування: 2 - 4 год.,  
повне висихання - 24 год.

**Сухий залишок:** 40% за об'ємом

**Доступна тара :** 0,946 л (кварта), 3,78 л (галон)

**Колористика :** доступна в PARA DL IV



### Призначення та характеристики:

Призначена для пофарбування штукатурок цементних, цементно-вапняних, штукатурок і шпаклівок гіпсових, стін та інших конструкцій з гіпсокартонних плит та заґрунтованих дерев'яних поверхонь.

### Підготовка поверхні::

Поверхня що фарбується, повинна бути монолітною, чистою, сухою, очищеною від пилу, жиру і грибкових забруднень. Грибкові забруднення, видалити відповідним хімічним засобом. Нове дерево - дерево з живицею (сосна, ялиця) попередньо заґрунтувати. Внутрішні штукатурки і гіпсокартонні плити ґрунтувати ґрунт - фарбою. Старі поверхні оброблені алкідними засобами або полаковані заґрунтувати.

### Нанесення:

Наносити пензлем, валиком або розпилювачем високого тиску. Перед використанням фарбу добре перемішати. Не розбавляти. Фарба готова до використання. Не змішувати з іншими фарбами і розчинниками. Наносити при температурі 15-25 ° С, дотримуватись часу відведеного для нанесення наступного шару.

**Країна – виробник КАНАДА;**

**Офіційний дистриб'ютор:**

**ТЗОВ «Бі.Ем.Україна»**

**79015, м.Львів**

**вул..Героїв УПА,77**

**[para.ua.lviv@gmail.com](mailto:para.ua.lviv@gmail.com)**

**офіс: (032) 295-52-59**

**магазин-салон «Еліт Фарба»: (032) 295-52-60**

**моб.: +38 (098) 371-38-89**