



Фарба 8000 Ultra

100% Акрилова фарба, стійка до миття і чистки. Призначена для найвимогливіших клієнтів, які цінують якість і елегантність. Утворює гладку матову поверхню. Ідеально підходить для використання в салонах і приміщеннях інтенсивної експлуатації.

Технічні характеристики:

Ступінь блиску: матова

Розчинник: вода

Час висихання: На дотик: 30-60хв,
наступне фарбування: 2-4 год.,

Час експлуатації: через 30 днів після нанесення

Розхід: 3,7L – 37-44м² (може змінюватись в залежності від типу поверхні)

Доступна тара : 0,946 л (кварта), 3,78 л (галон)

Кольористика : білий - може бути кольорована в системі DL III і DL IV

Змивання: 10 000 циклів

Нанесення: пензель нейлон-поліестр, валик НВ021006 (10-13мм), пульверизатор (0,017 - 0,019 см)

Призначення та характеристики:

Високоякісна акрилова фарба призначена для застосування в середині приміщень. Має дуже хорошу стійкість до миття і стійкість на стирання. Характеризується високою покривельною здатністю, матовим фінішем який мінімілізує нерівності поверхні.

Призначена для пофарбування штукатурок цементних, цементно-вапняних, штукатурок і шпаклівок гіпсових, стін та інших конструкцій з гіпсокартонних плит та заґрунтованих дерев'яних поверхонь. Утворює дихаюче фінішне покриття. Не жовтіє, стійка до чищення та миття детергентами (миючими засобами).

ВАЖЛИВО! Підготовка поверхні: Більшість проблем, що виникають після нанесення фарби є наслідком поганої підготовки поверхні!

Поверхня що фарбується, повинна бути монолітною, чистою, сухою, очищеною від пилу, жиру і грибкових забруднень. Грибкові забруднення, видалити відповідним хімічним засобом. Глянцеві поверхні пошліфувати шліф папером і добре очистити від пилу.

Нове дерево - дерево з живицею (сосна, ялиця) попередньо очистити нітророзчинником. Внутрішні штукатурки і гіпсокартонні плити ґрунтувати ґрунт - фарбою .

Нанесення:

Наносити пензлем, валиком (попередньо змочивши їх водою) або розпилювачем високого тиску. Перед використанням фарбу добре перемішати. Не розбавляти. Фарба готова до використання. Не змішувати з іншими фарбами і розчинниками. Оптимальна температура нанесення + 15до+25⁰С, оптимальна вологість повітря 30- 50 %, повинна бути добра вентиляція.

Уникати перетягів і потрапляння прямих сонячних променів під час нанесення фарби!!

Країна – виробник КАНАДА;

Офіційний дистриб'ютор: ТзОВ «Бі.Ем.Україна»

79015, м.Львів

вул..Героїв УПА,77

para.ua.lviv@gmail.com

www.para-paint.com.ua

офіс: (032) 295-52-59

магазин-салон “Еліт Фарба”: (032) 295-52-60

моб.:+38 (098) 371-38-89

shop-para-paint.com.ua

