



Фарба інтер'єрна Premium 900 Матова фарба

Акрилово-латексна фарба, стійка до миття. Приховує дрібні недоліки поверхні. Утворює гладку матову поверхню. Ідеально підходить для фарбування стель та стін.

Технічні характеристики:

Ступінь блиску: матова

Розхід: Близько 12 м² / л

Розчинник: вода

Час висихання: На дотик: 30 - 60 хв,

наступне фарбування: 2 - 4 год.,

повне висихання - 24 год.

Сухий залишок: 60% за вагою, 33% за об'ємом

Доступна тара : 0,946 л (кварта), 3,78 л (галон)

Кольористика : білий - може бути кольорована
в пастельні тони (Близько 2200)

Змивання: 2500 циклів

Бази: 1,2,



Призначення та характеристики:

Призначена для пофарбування штукатурок цементних, цементно-вапняних, штукатурок і шпаклівок гіпсових, стін та інших конструкцій з гіпсокартонних плит та заґрунтованих дерев'яних поверхонь. Утворює дихаюче фінішне покриття. Не жовтіє, стійка до чищення та миття детергентами (миючими засобами). Має високі криючі властивості.

Підготовка поверхні:

Поверхня що фарбується, повинна бути монолітною, чистою, сухою, очищеною від пилу, жиру і грибкових забруднень. Грибкові забруднення, видалити відповідним хімічним засобом. Глянцеві поверхні пошліфувати шліф папером і добре очистити від пилу.

Нове дерево - дерево з живицею (сосна, ялиця) попередньо очистити нітророзчинником. Внутрішні штукатурки і гіпсокартонні плити ґрунтувати ґрунт - фарбою .

Нанесення:

Наносити пензлем, валиком або розпилювачем високого тиску. Перед використанням фарбу добре перемішати. Не розбавляти. Фарба готова до використання. Не змішувати з іншими фарбами і розчинниками. Не фарбувати при температурі нижче 10 ° С.

Країна – виробник КАНАДА;

Офіційний дистриб'ютор:

ТзОВ «Бі.Ем.Україна»

79015, м.Львів

вул.Героїв УПА,77

para.ua.lviv@gmail.com

офіс: (032) 295-52-59

магазин-салон “Еліт Фарба”: (032) 295-52-60

моб.:+38 (098) 371-38-89