

## Фарба Scala Taktack 03 Матова



Акрилово-латексна фарба, стійка до стирання та вологості. Екологічна, не шкідлива для зовнішнього середовища. Утворює дихаючу поверхню, стійка до миючих засобів.



### Технічні характеристики

**Ступінь блиску:** матова

**Розхід:** близько 10 -12 м<sup>2</sup>/ літри

**Розчинник:** вода

**Час висихання :** На дотик: 30 хв,

Наступне нанесення: 4-6 год,

Повне висихання: 24 год

**Сухий залишок:** 40% за вагою

**Доступна тара:** 3л, 10л

**Колористика:** біла

**Змивання:** 1000 циклів

### Призначення та характеристики

Призначена для пофарбування внутрішніх поверхонь будинку, стель та стін. Мінімілізує нерівності поверхні. Добре наноситься на цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки, гіпсово-картонні конструкції та попередньо заґрунтоване дерево. Утворює фінішне дихаюче покриття.

### Підготовка поверхні

Поверхню перед пофарбуванням, очистити від пилу, бруду, жиру і грибкових забруднень. Грибки видалити відповідним хімічним засобом. Глянцеві поверхні пошліфувати шліф папером і очистити від пилу. На поверхню перед пофарбуванням нанести універсальний ґрунт Projekt Grund.

### Нанесення

Наносити пензлем, валиком або розпилювачем високого тиску. Перед нанесенням добре перемішати. Не змішувати з іншими фарбами. Не наносити на поверхню при температурі нижче 4 °С.

**Країна виробник Швеція;**

**Офіційний дистриб'ютор : ТзОВ «Бі.Ем.Україна»**

**79015, м.Львів**

**Вул.Героїв УПА,77**

**[para.ua.lviv@gmail.com](mailto:para.ua.lviv@gmail.com)**

**офіс(032) 295 52 59**

**магазин-салон «Еліт Фарба»: (032 292 52 60)**

**моб: +38 098 371 38 89**