



# ROOF PAINT 60

## Фарба для дахів і металу

### Тип продукту

Водорозчинна поліакрилова фарба з півматовим ступеню блиску для зовнішніх і внутрішніх робіт. Фарба призначена для використання на дахи і метал а також на різного типу мінеральні поверхні.

### Призначення

Призначена для використання зовні і всередині будинку, до пофарбування дахів ( сталь, сталь оцинкована, бляха).Рекомендована для захисного і декоративного пофарбування сталевих поверхонь, вертикальних елементів блях, алюмінію, бетону атакож всіх елементів з дерева (вікна) і пластику (ринви).

### Властивості продукту

Дякуючи спеціальній рецептурі фарба отримала термопластичні властивості, не тріскає і співпрацює з поверхнею. Відпорна на на мінливі атмосферні впливи і дію ультрафіалету. Містить антикорозійні добавки.

### Підготовка поверхні

Поверхня призначена для пофарбування повинна бути міцна, чиста, суха, ретельно обезжирена і без слідів корозії. Вражену корозією поверхню очистити спецзасобами і заґрунтувати.

### Поверхня нової оцинкованої бляхи

Поверхню належить промити за допомогою 10% розчину фосфорного квасу або горячею водою з температурою 80-90 °С.

### Поверхня оцинкованої бляхи

Помити водою за допомогою лагідного миючого засобу, після чого змити чистою водою і висушити. У випадку якщо виступить «біла іржа» необхідно змити водою під великим тиском і усунути забруднення синтетичним волокном. Попередньо пофарбовані поверхні потрібно ретельно обезжирити і обезпилити. Стару добру фарбу заматувати наждачним папером і обезпилити.

### Поверхні покриті пластізоєм

Перед пофарбуванням потрібно зробити пробу на причіпність фарби до пластизолу і виконати пробне пофарбування на невеликій поверхні.

### Пофарбування

Фарба готова для використання ( не розчиняти). Ретельно перемішати перед фарбуванням. Рівномірно наносити за допомогою пензля або валика. При нанесенні пульверизатором розвести максимум 10% водою. Не можна фарбувати нагрітий метал під прямими сончними променями. При високій температурі розчинник що міститься у фарбі швидко випаровується , що негативно впливає на адгезійні властивості. Повні технічні параметри фарба отримує на протязі чотирьох тижнів після пофарбування.

Умови накладання фарби

Уникати під час пофарбування сонячних променів і спекотних днів. Не фарбувати під час дощу і туману а також перед зливою. Не фарбувати при температурі нижче 4 °С. Не мішати з іншими фарбами. Не наносити товстішого шару фарби ніж потрібно.

Розхід	10-12 м2/л
Смола	Поліакрилова/Стіролакрил
Сухий залишок	41%
Розчинник	Вода
Час висихання	На дотик- 4 години Повне висихання – 24 години при 20°С, вологість 85%
Кольори	RAL 3009, 8017, 9004, 6020, 7024
Тара	1л,3л,10л.

**Країна виробник Швеція;**

**Офіційний дистриб'ютор : ТзОВ «Бі.Ем.Україна»**

**79015, м.Львів**

**Вул.Героїв УПА,77**

**[para.ua.lviv@gmail.com](mailto:para.ua.lviv@gmail.com)**

**офіс(032) 295 52 59**

**магазин-салон “Еліт Фарба”: (032 292 52 60)**

**моб: +38 098 371 38 89**