

## Фарба Scala Mineralfarg 90 матова



Мінеральна силікатна фарба, підходить для зовнішнього застосування. Стійка до чинників зовнішнього середовища (УФ промені, загазованість). Утворює дихаючу поверхню, має добру паро проникність.



### Технічні характеристики

**Ступінь блиску:** матова

**Розхід:** близько 6 - 9 м<sup>2</sup>/ літри

**Розчинник:** вода

**Час висихання :** на дотик

Наступне нанесення: 1-6 год,

Повне висихання: 24 год

**Сухий залишок:** 38% за вагою

**Доступна тара:** 3л, 10л

**Колористика:** біла, бази А, В, С в системі NCS

### Призначення та характеристики

Призначена для пофарбування фасадів та внутрішніх поверхонь будинку. Добре наноситься на мінеральні, цементні, цементно-вапняні, вапняні поверхні. Утворює фінішне дихаюче покриття. Використовується для відновлення пам'яток архітектури та старих будівель.

### Підготовка поверхні

Потрібно переконатись в існуючій мінеральній основі!! Поверхню перед пофарбуванням, очистити від пилу, бруду, жиру, вологи (макс.18%) і грибкових забруднень. Грибки видалити відповідним хімічним засобом. Глянцеві поверхні пошліфувати шліф папером і очистити від пилу. Стару фарбу зчистити щіткою та помити. На пошкодження, тріщинки попередньо нанести шпаклівку. На поверхню перед пофарбуванням нанести універсальний ґрунт Projekt Grund. В залежності від стану поверхні можна нанести фарбу Vetopaint.

### Нанесення

Наносити пензлем, валиком або розпилювачем високого тиску. Перед нанесенням добре перемішати. Не змішувати з іншими фарбами. Не наносити на поверхню при температурі нижче 4 °С.

**Країна виробник Швеція;**

**Офіційний дистриб'ютор : ТзОВ «Бі.Ем.Україна»**

**79015, м.Львів**

**Вул.Героїв УПА,77**

**[para.ua.lviv@gmail.com](mailto:para.ua.lviv@gmail.com)**

**офіс(032) 295 52 59**

**магазин-салон "Еліт Фарба": (032 292 52 60)**

**моб: +38 098 371 38 89**